



Sylitol Fassadenspachtel

- tmel na použití ve vnitřních i venkovních prostorech

Popis výrobku

Účel použití

Renovace fasád, zatmelování větších nerovností, lunkrů nebo trhlin, na rovinné tmelení drsných a poškozených omítkových ploch. Zvláště vhodný na takové objekty (zatmelení), jejichž finální vrstvy byly provedeny výrobky řady Sylitol nebo AmphiSilan.

Vlastnosti:

- snadné zpracování
- rovnoměrně vysychá
- má dobrou plnicí schopnost (do 15mm)

Hustota:

0,8 kg/l

Spotřeba:

cca 0,8 kg/m²/mm

Konzistence:

pastovitá

Barevný odstín:

Šedý

Skladování:

V chladném, ale nemrazivém prostředí. V originálním uzavřeném obalu lze skladovat minimálně 12 měsíců.

Balení:

10L / 8kg

Zpracování

Příprava materiálu:

Fasádní tmel Sylitol se dodává k přímému zpracování a může se podle potřeby ředit max. 2 % vody.

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, pevný a zbavený prachu a nečistot. Uvolněné ulpělé zbytky starých nátěrů a tapet i nedržících omítek odstraňte. Staré nátěry klišovými barvami předem omyjte. V případě potřeby penetrujte Koncentrátem Sylitol.

Minimální teplota při zpracování:

Nezpracovávejte za teploty pod +5°C (teplota při zpracování a vysychání pro okolní vzduch, materiál a podklad). Fasádní tmel nezpracovávejte za přímého slunečního záření, za deště nebo silného větru. Pozor na nebezpečí nočních mrazů.

Doba vysychání:

Cca 1 hodina 1 mm tloušťky vrstvy. Doby vysychání je ve velké míře závislá na tloušťce vrstvy, teplotě, vlhkosti vzduchu, charakteru podkladu apod.. Dostatečná výměna vzduchu = kratší doba vysychání.

Postup nanášení:

Na nanášení tmelu a uhlazování používejte jen stěrky nebo hladítka z nerez oceli.

Čištění pracovního nářadí:

Okamžitě po použití vodou.

Instrukce

Bezpečnostní instrukce

Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o

chemikáliích a proto nepodléhá povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace:

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12).

Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).

Třída nebezpečných látek podle VbF (vyhlášky o hořlavých kapalinách): neuvádí se

ADR/RID: neuvádí se

Určeno jen k průmyslovému zpracování!

Technické poradenství:

V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.

Servisní středisko:

tel. 387 203 402

fax 387 203 422

e-mail: cbudejovice@caparol.cz

Technická informace - vydání: říjen 2008

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však nebudeme vázáni obsahem naší technické informace. Kupující nebo uživatel nebude tedy zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

